

SZTENDERD FUNKCIÓK ÉS VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

BLUE vision

FŐZÉS

Forró levegő 30 – 300 °C

Kombinált 30 – 300 °C

Párolás 30 – 130 °C

Biopárolás 30 – 98 °C

Éjszakai főzés – Időt és pénzt takarít meg.

Polcidőzítés – Egyedi időbeállítás több termék főzéséhez.

AHC – Automatikus nedvességtartalom- szabályozás és nagyszerű eredmények.

Éljenjáromőzfejlesztő rendszer – Kéttépcsős víz-előmelegítés beépített hőcserélővel a tökéletes párolásért.

Keresztirányú polcok – Biztonságosabb, kényelmes GN- kezelés.

Delta T főzés – A fejtett főzési módszerekkel csökkentheti a lassan sütött húсок zsgorodását elképesztő eredménnyel csökkentheti a lassan sütött húсок zsgorodását.

Alacsony hőmérsékletű főzés – Kisebb súlyvesztéség, jobb íz.

Cook & Hold – Hagyja főni, majd tartsa fogyasztási hőmérsékleten.

Aranyos érintés – Aranybarna, ropogós bevonat.

Automatikus előmelegítés/főzés – Minimális hőmérséklet- csökkenés betöltésnél.

Sous-vide, szárítás, sterilizálás, konfitálás, füstölés – Kiváló módszerek, hogy a menü különleges legyen.

MY VISION VEZÉRLŐK

8” kijelző – Tökéletes áttekinthetőség, Könnyű, magától értetődő szabályozás.

MyVision – A menü személyre szabásához a fő képernyőn mindent megtalál, amire szüksége van.

Érintőképernyő – A vezérlés minden körülmények között működik, gyors válaszidővel - nincs mechanikus alkatrész, nyomó- vagy forgó gomb.

Könnyed főzés – A kevésbé tapasztalt szakács is kiemelkedő eredményt érhet el útmutatásainkkal.

1000 program 20 lépésben

Piktogramok – Az étel képének és a programnak az összeegyeztetése.

Betanítás funkció – Minden főzési beállítást rögzít.

Utolsó 10 – A főzési folyamat könnyen megismételhető egy érintéssel.

Multitasking – Egyedülálló lehetőség, hogy kijelzővel dolgozzon főzés közben.

Automatikus indítás – Késletletett indítás is programozható.

EcoLogic – Az energiafogyasztás megjelenik a kijelzőn.

Folyamatos főzési idő tehetőség

MÁS FELSZERELÉSEK

Aktív tisztítás – Költségkímélő automatikus tisztítás.

Háromrétegű ragasztott üveglaklak*** – Éljenjárom energiamegtakarítás, és a külső üveglap nem éget.

6-pontos belső szonda – Lehetővé teszi az étel bármilyen kívánt hőmérsékleten való főzését.

Kétirányú ventilátorforgás – Egyenletesség a termék színének és textúrájának egyöntetűsége érdekében.

Csapószelep – Szabadalmazott páramentesítő rendszer.

7 ventilátorsebesség*** – A levegőeloszlás precíziós szabályozása a kívánt eredmény elérése érdekében különböző termékeknl.

Automatikus ventilátorleállítás*** – Nincs forrázás, ha hirtelen kinyitja az ajtót.

Ventilátoridőzítés*** – 3 lépés a nagyobb egyenletesség és kíméletes elkészítés érdekében.

AlSI 304 rozsdamentes acél – Kivételes minőség hosszabb élettartamot biztosító különleges bevonattal.

Kézi zuhany – Szórófejes külső vizellátó tömlő.

WSS – Különleges leeresztőrendszer és beépített hőcserélő biztosítja a víztakarékosságot.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

USB dugasz – Egyszerű kétirányú adatátvitel a kombinált sütőhöz.

Ethernet/LAN – Távoli hozzáférést tesz lehetővé az adatkezeléshez.

VisionCombi szoftver – Programok és piktogramok kezelése PC-n, HACCP adatnézet.

ÜZEMI NAPLÓK

HACCP adatrögzítés – A kritikus főzési pontok egyszerű és azonnali ellenőrzése.

Az üzemi adatok teljes körű rögzítése.

SZERVIZ

BCS* – Semmi nem akadályozhatja a gőzölést a beépített előzetes, közvetlen gőzfejlesztő rendszer mellett.

SDS – Könnyű készülékellenőrzés és hibaelhárítás.

ORANGE Vision

FŐZÉS

Forró levegő 30 – 300 °C

Kombinált 30 – 300 °C

Párolás 30 – 130 °C

Biopárolás 30 – 98 °C

Éjszakai főzés – Időt és pénzt takarít meg.

Éljenjáromőzfejlesztő rendszer – Kéttépcsős víz-előmelegítés beépített hőcserélővel a tökéletes párolásért.

Keresztirányú polcok – Biztonságosabb, kényelmes GN-kezelés.

Alacsony hőmérsékletű főzés. – Használja ki a kisebb

súlyvesztéség, jobb íz nyújtotta előnyöket.

Automatikus előmelegítés/hűtés – Csökkentí hőmérséklet-vesztéséget betöltéskor.

VISION VEZÉRLŐK

Érintőpanel – Védőfóliával fedett, gyors vezérlőfelület. Azonnal reagál a parancsokra, zavartalanul működik és könnyű tisztítható.

Folyamatos főzési idő lehetőség.

Automatikus indítás – Késletletett indítás is programozható.

MÁS FELSZERELÉSEK

Aktív tisztítás – Költségkímélő automatikus tisztítás.

Háromrétegű ragasztott üveglaklak*** – Éljenjárom energiamegtakarítás, és a külső üveglap nem éget.

7 ventilátorsebesség*** – A levegőeloszlás precíziós szabályozása a kívánt eredmény elérése érdekében különböző termékeknl.

Automatikus ventilátorleállítás*** – Nincs forrázás, ha hirtelen kinyitja az ajtót.

Kétirányú ventilátorforgás – Egyenletesség a termék színének és textúrájának egyöntetűsége érdekében.

AlSI 304 rozsdamentes acél – Kivételes minőség hosszabb élettartamot biztosító különleges bevonattal.

WSS – Különleges leeresztőrendszer és beépített hőcserélő biztosítja a víztakarékosságot.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

USB dugasz – Egyszerű kétirányú adatátvitel a kombinált sütőhöz.

VisionCombi szoftver – Programok és piktogramok kezelése PC-n, HACCP adatnézet.

ÜZEMI NAPLÓK

HACCP adatrögzítés – A kritikus főzési pontok azonnali ellenőrzése.

Az üzemi adatok teljes körű rögzítése.

SZERVIZ

BCS* – Semmi nem akadályozhatja a gőzölést a beépített, előzetes közvetlen gőzfejlesztő rendszer mellett.

SDS – Könnyű készülékellenőrzés és hibaelhárítás.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

BLUE

Második belsőhőmérséklet szonda

ORANGE

1-pontos belsőhőmérséklet szonda

Csapószelep

99 program 9 lépésben

Sztenderd kézi zuhany

BLUE+ORANGE
Bal oldali ajtó**
Biztonsági ajtónyitás
Visszahúzható kézi zuhany***
Tartozékok – állványok, szállítókocsik, gasztrokonténerek, tisztítószerek stb.

RETIGO ZÖLD KONCEPCIÓ

Az új Retigo Vision kombinált sütő a legtakarékosabb kombinált sütő a piacon.

Az egyedülálló műszaki megoldások ötvözése a felhasználónak pénzt takarít meg, miközben hozzájárul a környezet védelméhez is.



Nagy hatékonyság, minimális veszteség

A speciális, 50 mm vastag szigetelés a főzőkamra

körül a kombi sütő ablakának háromrétegű

üvegezése gyors hőmérséklet-emelkedést és

minimális energiafogyasztást biztosít a főzési

folyamat során.



Víztakarékos rendszer (WSS)

Egyedülálló szennyvízkezelő rendszer, amely elhanyagolható mennyiségű vizet igényel a kimenő

gőz hűtéséhez. Ez a megoldás jelentősen csökkenti az összesített vízfogyasztást.

az



Víztakarékos rendszer (WSS)

Egyedülálló szennyvízkezelő rendszer, amely

elhanyagolható mennyiségű vizet igényel a kimenő

gőz hűtéséhez. Ez a megoldás jelentősen csökkenti az összesített vízfogyasztást.

az



Aktív tisztítás

Költségkímélő, nagy hatékonyságú és minimális vízigényű tisztítás.

VISION

KOMBI SÜTŐK



retigo®

PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lán 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Cseh Köztársaság

Tel.: +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554,

sales@retigo.com, www.retigo.com

HU-06/19-R00

^[1] * Csak a gőzölős kombi sütőkre vonatkozik

^[2] ** A 623, 611, 1011 modellekre érvényes

^[3] *** Nem vonatkozik a 623-as modellre

EGYEDÜLÁLLÓ FUNKCIÓK

VISION, A FŐZÉS TÖKÉLYE



Legyen a vacsora kiemelten fontos ok, amiért mindig hazajár. A Retigo Vision kombi sütővel nyugodt lehet afelől, hogy mindig kiemelkedő eredményt ér el a konyhában. Az elkészített étel színe tökéletes, szaftos, ropogós és egészséges, és alig tartalmaz állati zsiradékot.

- Kiváló párolt ételekkel szolgál
- Ideális az étel megjelenése és ropogóssága
- Csökken a stressz a konyhában
- Egy készülék minden technológiai feladatra

VISION DIZÁJN



Egyszerűen csak hagyja kényelmesen és könnyen főzni. Tapasztalja meg a funkciók kitűnő ötvözését, a kivételes ergonómiát és vonzó megjelenést. És mindezt a biztonság, a higiénia és a hosszú távú megbízhatóság jegyében.

- Kényelmes főzés az égési sérülés veszélye nélkül
- Nagyfokú megbízhatóság és hosszú élettartam
- Garántálat megfelel a közegészségügyi szabványoknak
- Nagyfokú megbízhatóság

* Retigo Blue Vision

MY VISION VEZÉRLŐK*



Időt hagy, hogy a főzésre koncentráljon, és azokra a dolgokra, amelyek igazán számítanak Önnek. A piacon fellelhető legegyszerűbb vezérlők időt takarítanak meg, és lehetővé teszik minden szükséges beállítás gyors és egyszerű végrehajtását. A kijelző kiválóan reagál zsiros vagy kesztyűs kézzel adott parancsokra is. A főmenüt saját igényeihez igazíthatja.

- Minden idegyszálával a főzésre koncentrálhat
- Nincs elvesztegetett idő
- Minden fontos funkció megtalálható a fő képernyőn

OKOS BEFEKTETÉS



PéNZ HOZ ÖNNEK a mindennapos megtakarítással. A beépített hőcserélő, a tripla üvegezésű ajtó és az 50 mm vastag hőszigetelés a költségkímélő automatikus tisztítással párosítva garantálja befektetése megtérülését.

- Energiatakarékosság
- Gazdaságos automatikus tisztítás
- Páratlan megtérülés

MŰSZAKI ADATOK



Modell	B 623i-O 623i	B 611i-O 611i	B 611b-O 611b	B 611ig-O 611ig	B 1011i-O 1011i	B 1011b-O 1011b	B 1011ig-O 1011ig	B 2011i-O 2011i	B 2011b-O 2011b	B 2011ig-O 2011ig	B 1221i-O 1221i	B 1221b-O 1221b	B 1221ig-O 1221ig	B 2021i-O 2021i	B 2021b-O 2021b	B 2021ig-O 2021ig
Energia	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**
Gőzfejlesztő	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés
Befogadóképesség	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
Befogadóképesség (opcionális)	-	5 x 600/400	5 x 600/400	5 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	-	-	-	24 x GN1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
Adag kapacitás	30 – 50	51 – 150	51 – 150	51 – 150	151 – 250	151 – 250	151 – 250	400 – 600	400 – 600	400 – 600	400 – 600	400 – 600	400 – 600	600 – 900	600 – 900	600 – 900
Térközök	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Méreték (sz x ma x mé)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Tömeg	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
Hőteljesítmény	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
Összjeljesítmény	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	58,9 kW	58,9 kW	1,66 kW
Gőzfejlesztő teljesítmény	-	-	9 kW	-	-	18 kW	-	-	33 kW	-	-	33 kW	-	-	48 kW	-
Védőbiztosíték	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
Feszültség	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz
Víz-, lefolyócsatlakozás	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Gázcsatlakozás	-	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"
Zajszint	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA
Hőmérséklet	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C	30 – 300 °C

Hitelesített:



B Blue Vision
O Orange Vision

i befecskendezés
b bojler
g gáz

* Választható feszültség 1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz

** Szabványos összeállítás – földgáz (G20, G25) A3-as gáz égéstermék kivezetéssel (kémény nélkül)

*** Marine (tengeri) változatban is. A Marine változat nem elérhető bojleres és gáz készülékek, ill. az 1221, 2021-es méretek esetében.

RAKODÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó egység	Felső egység		
	623	611	611ig
623	x		
611		x	x
1011		x	x
611ig		x	x
1011ig		x	x

VÁLASZTHATÓ FESZÜLTÉG AZ ELEKTROMOS KOMBI SÜTŐKNÉL

Választható feszültség	623	611	1011	2011	1221	2021
1N-(2-)/220-240V/50-60 Hz	x	x				
3~/200-208V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/220-240V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/440-480V/50-60 Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60 Hz***	x	x	x	x		
3~/440-480V/50-60 Hz***	x	x	x	x		